

# — Purotouch®


Formowany poliuretan o wysokiej gęstości

---

## Gama produktów



Listwy ścienne  
(ozdobne i duże)



Panele ścienne 3D

---

## Zalety produktu



Głębokie reliefy i ozdobne profile



Ostre krawędzie dla optymalnego wzornictwa



Dostępna gama elastycznych produktów



Łatwość cięcia i montażu



Możliwość szlifowania



Odporność na większość popularnych detergentów oraz wilgoć



Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą.  
Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu



Produkty zagruntowane, gotowe do pomalowania wysokiej jakości farbą. Nieodporne na promieniowanie UV. Odporny na promieniowanie UV dopiero po ostatecznym malowaniu



Skontaktuj się z nami w sprawie opcji zewnętrznych lub poznaj naszą kolekcję Luxum



Odporny na pęknięcie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix



Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia



Neutralny akustycznie



Odporny na ciepło: maksymalnie 65°C

## Informacje Techniczne



Skład: Poliuretan



Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)



Twardość: > 30 Shore D



Nie zawiera toksycznych elementów



Gęstość:  $\pm 215 \text{ kg/m}^3$



Absorpcja wody (po 24 godzinach): <0.1%



Przewodność cieplna:  $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$



Standardowo nie są ognioodporne. Produkty mogą być pokryte powłoką ognioodporną w celu uzyskania europejskiego certyfikatu B-s2 d0 (EN 13501-1) (odpowiednik klasy 1 w Wielkiej Brytanii) lub C-s2 d0 (dla pełnego pokrycia ścian).



Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

## Warunki przechowywania i instalacji



## Farba



Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu.

